

# N 07

Proiettore orientabile per esterni ed interni applicabile a parete costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato satinato
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Adjustable indoor and outdoor wall spotlight constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Satin glass diffuser
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=9  Antracite  
Anthracite

X=4  Silver

Diffusore - Diffuser


Codice-Code 00 9070

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta  
Bulbs supplied only on request


Classe energetica : vedi pag. 370  
Energy class : see page 370




Installazione a parete  
Wall mounting



Entrata singola cavi di alimentazione  
Single power supply cables input



LED  
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.  
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.  
No transformer is required.



IK 05

APPARECCHIO ORIENTABILE DA 0° A 90°



ADJUSTABLE FROM 0° TO 90°



9070



<b>9070.15X</b>		Q PAR16	50W	GU10	
<b>9070.88X</b>		LED	4W	230 lm	6300 K
<b>9070.89X</b>		LED	4W	165 lm	3200 K



9070 15

