

ZERO

Apparecchio per illuminazione di esterni e/o di interni costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in policarbonato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor and/or indoor luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium structure
- Polycarbonate diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=2  Bianco
White

X=3  Nero
Black

X=9  Antracite
Anthracite

X=4  Silver

X=5  Corten


Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 3024


Classe energetica : vedi pag. 376
Energy class : see page 376




Installazione a parete
Wall mounting



Installazione a soffitto
Ceiling mounting



Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input



LED
Led a tensione di rete 230/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.
LED's direct operation at 230/240V 50/60Hz.
No transformer is required.





IK 06





3024

| | | | | |
|-----------------|-----|-------|---------|--------|
| 3024.45X | LED | 19,5W | 2007 lm | 4000 K |
| 3024.46X | LED | 19,5W | 1910 lm | 3000 K |





3024 45



3025

| | | | | |
|-----------------|-----|-------|---------|--------|
| 3025.45X | LED | 19,5W | 2007 lm | 4000 K |
| 3025.46X | LED | 19,5W | 1910 lm | 3000 K |



3025 45