


# NORA

Apparecchio da incasso a soffitto  
costituito da:

- Dissipatore in alluminio
- Anello in alluminio pressofuso verniciato
- Vetro di sicurezza trasparente
- Lente 24°-38°
- Sistema di fissaggio a molle
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Recessed ceiling luminaire  
constructed of:

- Housing: aluminium profile designed as a heat sink
- Die-cast painted aluminium cover plate
- Lens 24°-38°
- Satin-matt faceted aluminium reflector with high luminous efficiency
- Spring fastening system
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders




Colori - Colours


- X=2  Bianco  
White
- X=3  Nero  
Black
- X=4  Silver

Diffusore - Diffuser  
Codice-Code 00 1210  
Codice-Code 00 1211


Classe energetica : vedi pag. 356  
Energy class : see page 356




**Incasso a soffitto**  
Recessed ceiling version



**Entrata singola cavi di alimentazione**  
Single power supply cables input



**LED**  
**L'apparecchio necessita di alimentatore remoto elettronico (fornito)**  
The luminaire needs a remote power supplier (supplied)




IK 05



1210

<b>1210.20X.24</b>	LED COB	10,5W	1600 lm	4000 K	24°
<b>1210.21X.24</b>	LED COB	10,5W	1590 lm	3000 K	24°
<b>1210.20X.38</b>	LED COB	10,5W	1600 lm	4000 K	38°
<b>1210.21X.38</b>	LED COB	10,5W	1590 lm	3000 K	38°



1211

<b>1211.20X.24</b>	LED COB	8,8W	1260 lm	4000 K	24°
<b>1211.21X.24</b>	LED COB	8,8W	1210 lm	3000 K	24°
<b>1211.20X.38</b>	LED COB	8,8W	1260 lm	4000 K	38°
<b>1211.21X.38</b>	LED COB	8,8W	1210 lm	3000 K	38°

