

# QUAD 125

Apparecchio da incasso a parete e a terra per interni ed esterni costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato
- Anello in acciaio inox AISI 316 o in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro satinato
- Riflettore in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Cassaforma in tecnopolimero
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor and indoor wall and recessed ground luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium structure
- Stainless steel AISI 316 or die cast aluminium ring
- Satin glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Technopolymer holder
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours per/for 5070

- X=3 Nero / Black
- X=9 Antracite / Anthracite
- X=4 Silver


Diffusore - Diffuser  
Codice-Code 00 5070

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta ad eccezione della versione LED GX53 e GU10 LED


Bulbs supplied only on request except for LED GX53 and GU10 LED version

Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma  
The holder is enclosed to the luminaire


Classe energetica : vedi pag. 356  
Energy class : see page 356




**Incasso a terra**  
Recessed ground version




**Incasso a parete**  
Recessed wall version




**Doppia entrata cavi di alimentazione con pressacavi M16 (Ø 5÷10 mm). Usare cavi flessibili. (Cavi rigidi possono compromettere la tenuta stagna IP67).**  
Double power supply entry cable with M16 cable glands. Use flexible cables (rigid cables may compromise IP 67 rating)



**LED**  
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz. Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.  
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz. No transformer is required.



**LED GX53**  
Non necessita di alcun alimentatore.  
It does not need the power supplier.




**Apparecchio versione terra.**  
La cassaforma deve essere installata a filo terreno, prevedendo ghiaia di drenaggio per almeno 30 cm.  
Ground luminaire. The holder must be recessed into the ground providing a drainage-gravel for at least 30 cm




**Versione muro.**  
La cassaforma deve essere installata a filo muro.  
Wall version.  
Holder must be recessed flush with the wall surface




**CS 72**  
Cassaforma in tecnopolimero  
Technopolymer holder  
118 mm - h 125 mm



**Carico massimo:**  
Kg 2000 a velocità max 30 Km/h  
Maximum load:  
Kg 2000 at 30/Km/h max speed



IK 07



Simbolo che indica la temperatura superficiale sul vetro T<70°C (dati rilevati a ta di 15°C)  
Glass surface temperature T<70°C (ambient temperature data of 15°C)

Temperatura calotta (ta 15°C) Cover's temperature (ta 15°C)		Zona di installazione: Intended usage:
QT14	25W 90°C	1
LED	<40°C	5

**NOTA: zona di installazione definita dalla norma EN 60598-2-13 Allegato A - Vedi pag. 355**  
Note: intended usage is defined by the standard EN 60598-2-13 Annex A - See pag. 355




5072

**Copertura in acciaio inox**

Stainless steel cover

<b>5072.140</b>		QT14	25W	G9		
• <b>5072.680</b>		LED	4,5W	GX53	470 lm	4000 K
<b>5072.660</b>		LED	4,5W		505 lm	4000 K
<b>5072.670</b>		LED	4,5W		420 lm	3000 K
• <b>5072.050</b>		LED GU10	6W		425 lm	4000 K
• <b>5072.060</b>		LED GU10	6W		425 lm	3000 K




5070

**Copertura in alluminio**

Die-cast aluminium cover

<b>5070.14X</b>		QT14	25W	G9		
• <b>5070.68X</b>		LED	4,5W	GX53	470 lm	4000 K
<b>5070.66X</b>		LED	4,5W		505 lm	4000 K
<b>5070.67X</b>		LED	4,5W		420 lm	3000 K
• <b>5070.05X</b>		LED GU10	6W		425 lm	4000 K
• <b>5070.06X</b>		LED GU10	6W		425 lm	3000 K



- L'apparecchio viene fornito completo di lampadina  
Bulb enclosed to the luminaire