

ZERO

Apparecchio per illuminazione di esterni e/o di interni costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in policarbonato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor and/or indoor luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium structure
- Polycarbonate diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=9  Antracite
Anthracite


X=4  Silver

X=5  Corten


Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 3024


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




Installazione a parete
Wall mounting




Installazione a soffitto
Ceiling mounting



Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input



LED
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione
senza necessità di trasformatore.
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No transformer is required.




IK 06





3024

3024.45X	LED	19,5W	2510 lm	4000 K
3024.46X	LED	19,5W	2350 lm	3000 K



3025

3025.45X	LED	19,5W	2510 lm	4000 K
3025.46X	LED	19,5W	2350 lm	3000 K

